

## Compensateur métallique - Type SA-10

Compensateur axial DN 15 - DN 2800



### Conception du type SA-10

- Compensateur axial, résistant au vide, constitué d'un soufflet métallique et d'embouts à souder

### Soufflet métallique PN 2,5 / PN 6 / PN 10 / PN 16

- Soufflet à ondes multiples, proposé en différentes qualités d'aciers
- Soufflet mono ou multicouche

Qualité du matériau*	Nuance selon DIN EN	Température**	Domaines d'utilisation
Aciers inoxydables	1.4541 (AISI 321)	-196 °C jusqu'à +550 °C	Basses températures, acides, bases, gaz, engrais, fluides chlorés,
	1.4404 (AISI 316L), 1.4571 (AISI 316Ti)	+550 °C	huiles, savons, eau potable, produits alimentaires, essence
Aciers résistants à la chaleur	1.4828 (AISI 309)	+900 °C	Gaz chauds, vapeur, air
	1.4878 (AISI 321)	+800 °C	Gaz chauds, vapeur, air
Alliages à base de nickel	2.4858 (Incoloy 825)	+450 °C	Acides sulfurique et phosphorique, essence, huile, gaz

\* Vérifier la résistance du matériau par rapport à la température et au fluide. En cas de doute, nous consulter.

\*\* Vérifier l'adéquation pression/température.

### Embouts à souder

#### Exécution

- Embouts à souder

#### Dimensions des raccords

Standard: Voir tableaux

Autres: DIN EN, ANSI, BS etc.

#### Matériaux

Standard: 1.0345 (P235GH), 1.0038 (S235JR), 1.4541

Autres: Aciers inoxydables

#### Protection anti-corrosion

Standard: Primaire anti-corrosion

Autres: Peinture spéciale, etc.

### Remarques

Respecter les indications techniques telles que effet de fond, raideur, charge sur les points fixes, instructions de montage etc.

Sous réserve de modifications dues au procédé de fabrication.

### Utilisation

#### Convient pour:

- Compenser les mouvements axiaux
- Diminuer les contraintes sur les tuyauteries et leurs composants, par ex. sur
  - Compresseurs
  - Moteurs
  - Turbines
  - Machines
  - Installations de process
- Montage sur:
  - Installations industrielles
  - Systèmes d'échappement
  - Installations de chauffage
  - Installations d'alimentation en gaz



### Exécutions spéciales

Autres diamètres, longueurs et pressions: sur demande

### Accessoires

- Tube de guidage
- Tube de protection

### Exécutions



### Type SA-10

## Agréments

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> CE (DGR 97/23/EG)           | <input type="checkbox"/> Bureau Veritas        | <input type="checkbox"/> Germanischer Lloyd           |
| <input type="checkbox"/> American Bureau of Shipping | <input type="checkbox"/> DVGW (DN 32 - DN 200) | <input type="checkbox"/> Lloyd's Register of Shipping |

## Pression

## PN 2,5

## Programme standard

DN	BL	Δ ax Mou- vement total - axial	C <sub>ax</sub> Raideurs - axial	Δ lat Mou- vement total - latéral	C <sub>lat</sub> Raideurs, latéral	A* Section active du soufflet cm <sup>2</sup>	ø D <sub>a</sub> Diamètre extérieur du soufflet mm	ø d <sub>a</sub> x s Dimensions ext. du tube mm	Poids Env. kg
20	175	20	30	11	15	7	36	26,9x2,3	0,2
25	185	25	28	13	17	10	42	33,7x2,6	0,4
32	185	28	16	22	12	15	51	42,4x2,6	0,5
40	190	30	17	20	15	22	61	48,3x2,6	0,6
50	205	40	18	20	17	34	76	60,3x2,9	0,7
65	230	52	23	20	22	55	96	76,1x2,9	1,1
80	240	60	22	22	26	75	114	88,9x3,2	1,5
100	240	64	20	20	30	114	136	114,3x4,0	1,6
125	270	72	26	21	49	174	168	139,7x4,0	2,8
150	300	80	28	21	62	246	197	168,3x4,5	3,8
200	300	86	36	19	118	424	253	219,1x6,3	5,5
250	300	96	50	19	208	622	302	273,0x6,3	6,1
300	245	49	119			990	386	323,9x8,0	13,0
300	370	122	48	24	204	990	386	323,9x8,0	16,0
350	245	48	129			1176	418	355,6x8,0	14,0
350	370	120	52	21	264	1176	418	355,6x8,0	18,0
400	245	47	146			1507	469	406,4x8,0	17,0
400	370	118	58	18	381	1507	469	406,4x8,0	21,0
450	245	46	162			1878	520	457x8,0	19,0
450	370	116	65	16	528	1878	520	457x8,0	23,0
500	245	45	178			2282	570	508x8,0	21,0
500	370	114	71	14	705	2282	570	508x8,0	26,0
600	245	44	212			3227	672	610x8,0	25,0
600	370	112	85	12	1185	3227	672	610x8,0	31,0
700	245	44	246			4336	774	711x8,0	29,0
700	370	110	98	10	1847	4336	774	711x8,0	37,0
800	245	43	279			5595	875	813x8,0	34,0
800	370	109	112	9	2707	5595	875	813x8,0	42,0
900	245	43	313			7014	976	914x10,0	45,0
900	370	109	125	8	3799	7014	976	914x10,0	54,0
1000	245	43	346			8610	1078	1016x10,0	50,0
1000	370	108	138	7	5164	8610	1078	1016x10,0	61,0
1200	245	42	413			12291	1282	1219x10,0	60,0
1200	370	107	165			12291	1282	1219x10,0	73,0
1400	245	42	478			16536	1482	1420x10,0	70,0
1400	370	106	191			16536	1482	1420x10,0	85,0
1600	245	42	543			21408	1682	1620x10,0	80,0
1600	370	106	217			21408	1682	1620x10,0	97,0
1800	245	42	607			26909	1882	1820x10,0	90,0
1800	370	106	243			26909	1882	1820x10,0	109,0
2000	245	42	672			33039	2082	2020x10,0	100,0
2000	370	106	269			33039	2082	2020x10,0	121,0
2200	245	42	736			39796	2282	2220x10,0	110,0
2200	370	106	294			39796	2282	2220x10,0	133,0
2400	245	42	800			47182	2482	2420x10,0	120,0
2400	370	106	320			47182	2482	2420x10,0	145,0
2800	245	42	928			63839	2882	2820x10,0	139,0
2800	370	105	371			63839	2882	2820x10,0	169,0

Les valeurs indiquées dans le tableau sont données pour une température de +20°C, matériau du soufflet Inox 1.4541 (inox 321), 1000 cycles.

Max. pulsations de pression admissible de 0,25 bar (brièvement). Nous consulter pour autres valeurs.

En cas de mouvement axial seul: diamètre intérieur du tube de guidage indiqué dans tableaux PN 6, PN 10, PN 16.

En cas de déplacements Δ ax et Δ lat simultanés, réduire les valeurs proportionnellement. La somme de tous les mouvements ne doit pas dépasser 100%.

\*La section active du soufflet est une valeur théorique.



## Compensateur métallique - Type SA-10

### Compensateur axial

Pression		PN 6		Programme standard				
DN	BL	$\Delta ax$ Mouvement total - axial	$C_{ax}$ Raideurs - axial	A* Section active du soufflet	$\varnothing D_a$ Diamètre extérieur du soufflet	$\varnothing d_i$ Diamètre intérieur du tube de guidage	$\varnothing d_a \times s$ Dimensions ext. du tube	Poids
	mm	mm	N/mm	cm <sup>2</sup>	mm	mm	mm	Env. kg
15	175	24	49	7	38	14	21,3x2,0	0,4
20	175	24	49	7	38	18	26,9x2,3	0,4
25	185	20	49	16	54	24	33,7x2,6	0,6
32	185	20	49	16	54	32	42,4x2,9	0,5
40	190	26	67	25	66	37	48,3x2,6	0,6
50	205	34	87	36	79	51	60,3x2,9	0,8
65	230	36	102	54	96	64	76,1x2,9	1,4
80	230	40	80	78	116	78	88,9x3,2	1,9
100	240	40	91	115	136	99	114,3x4,0	2,1
125	270	50	79	173	168	123	139,7x4,0	3,6
150	300	50	156	243	196	150	168,3x4,5	4,8
200	300	38	237	422	253	199	219,1x6,3	6,8
250	300	38	624	620	302	251	273,0x6,3	8,3
300	255	29	455	993	387	294	323,9x8,0	13
300	400	74	182	993	387	294	323,9x8,0	20
350	255	29	496	1180	419	326	355,6x8,0	14
350	400	73	199	1180	419	326	355,6x8,0	22
400	255	28	564	1511	470	376	406,4x8,0	17
400	400	72	226	1511	470	376	406,4x8,0	25
450	255	28	632	1883	521	427	457x8,0	19
450	400	71	253	1883	521	427	457x8,0	29
500	255	28	699	2287	571	478	508x8,0	21
500	400	71	280	2287	571	478	508x8,0	25
600	255	28	835	3233	673	580	610x8,0	25
600	400	70	334	3233	673	580	610x8,0	30
700	255	27	970	4343	775	681	711x8,0	29
700	400	69	388	4343	775	681	711x8,0	36
800	255	27	1104	5603	876	783	813x8,0	33
800	400	69	442	5603	876	783	813x8,0	41
900	255	27	1236	7023	977	880	914x10,0	44
900	400	68	495	7023	977	880	914x10,0	53
1000	255	27	1369	8619	1079	982	1016x10,0	55
1000	400	68	548	8619	1079	982	1016x10,0	72
1200	255	27	1634	12303	1283	1185	1219x10,0	66
1200	400	68	654	12303	1283	1185	1219x10,0	87
1400	255	27	1894	16549	1483	1386	1420x10,0	77
1400	400	68	757	16549	1483	1386	1420x10,0	101
1600	255	27	2152	21424	1683	1586	1620x10,0	88
1600	400	67	861	21424	1683	1586	1620x10,0	116
1800	255	27	2410	26927	1883	1786	1820x10,0	99
1800	400	67	964	26927	1883	1786	1820x10,0	130
2000	255	27	2667	33058	2083	1986	2020x10,0	110
2000	400	67	1067	33058	2083	1986	2020x10,0	144

Les valeurs indiquées dans le tableau sont données pour une température de +20°C, matériau du soufflet Inox 1.4541 (inox 321), 1000 cycles.

Max. pulsations de pression admissible de 0,6 bar (brièvement). Nous consulter pour autres valeurs.

\*La section active du soufflet est une valeur théorique.



**Pression PN 10 Programme standard**

DN	BL mm	Δ ax Mouvement total - axial mm	C <sub>ax</sub> Raideurs - axial N/mm	A* Section active du soufflet cm <sup>2</sup>	ø D <sub>a</sub> Diamètre extérieur du soufflet mm	ø d <sub>i</sub> Diamètre intérieur du tube de guidage mm	ø d <sub>a</sub> x s Dimensions ext. du tube mm	Poids Env. kg
15	175	24	49	7	38	14	21,3x2,0	0,4
20	175	24	49	7	38	18	26,9x2,3	0,4
25	185	20	49	16	54	24	33,7x2,6	0,6
32	185	20	49	16	54	32	42,4x2,9	0,5
40	190	26	67	25	66	37	48,3x2,6	0,6
50	205	34	87	36	79	51	60,3x2,9	0,8
65	230	36	102	54	96	64	76,1x2,9	1,4
80	230	40	80	78	116	78	88,9x3,2	1,9
100	240	40	91	115	136	99	114,3x4,0	2,1
125	270	50	79	173	168	123	139,7x4,0	3,6
150	300	50	156	243	196	150	168,3x4,5	4,8
200	300	38	237	422	253	199	219,1x6,3	6,8
250	300	38	624	620	302	251	273,0x6,3	8,3
300	255	28	455	993	387	294	323,9x8,0	16
300	400	62	220	982	383	294	323,9x8,0	20
350	255	27	496	1180	419	326	355,6x8,0	17
350	400	66	218	1174	417	326	355,6x8,0	22
400	255	27	564	1511	470	376	406,4x8,0	20
400	400	67	226	1511	470	376	406,4x8,0	25
450	255	27	632	1883	521	427	457x8,0	22
450	400	67	253	1883	521	427	457x8,0	29
500	255	26	699	2287	571	478	508x8,0	25
500	400	66	280	2287	571	478	508x8,0	32
600	255	26	835	3233	673	580	610x8,0	30
600	400	66	334	3233	673	580	610x8,0	38
700	255	26	970	4343	775	681	711x8,0	33
700	400	65	388	4343	775	681	711x8,0	45
800	255	25	1104	5603	876	783	813x8,0	37
800	400	64	442	5603	876	783	813x8,0	51
900	255	25	1236	7023	977	880	914x10,0	49
900	400	64	495	7023	977	880	914x10,0	65
1000	255	25	1369	8619	1079	982	1016x10,0	55
1000	400	64	548	8619	1079	982	1016x10,0	72
1200	260	21	3135	12311	1284	1185	1219x10,0	70
1200	410	54	1254	12311	1284	1185	1219x10,0	96

**Pression PN 16 Programme standard**

DN	BL mm	Δ ax Mouvement total - axial mm	C <sub>ax</sub> Raideurs - axial N/mm	A* Section active du soufflet cm <sup>2</sup>	ø D <sub>a</sub> Diamètre extérieur du soufflet mm	ø d <sub>i</sub> Diamètre intérieur du tube de guidage mm	ø d <sub>a</sub> x s Dimensions ext. du tube mm	Poids Env. kg
15	175	24	49	7	38	14	21,3x2,0	0,4
20	175	24	49	7	38	18	26,9x2,3	0,4
25	185	20	49	16	54	24	33,7x2,6	0,6
32	185	20	49	16	54	32	42,4x2,9	0,5
40	190	26	67	25	66	37	48,3x2,6	0,6
50	205	34	87	36	79	51	60,3x2,9	0,8
65	230	36	102	54	96	64	76,1x2,9	1,4
80	230	40	80	78	116	78	88,9x3,2	1,9
100	240	40	91	115	136	99	114,3x4,0	2,1
125	270	50	79	173	168	123	139,7x4,0	3,6
150	300	50	156	243	196	150	168,3x4,5	4,8
200	300	38	237	422	253	199	219,1x6,3	6,8
250	300	38	624	620	302	251	273,0x6,3	8,3
300	260	22	863	995	388	294	323,9x8,0	16
300	410	52	379	990	386	294	323,9x8,0	22
350	260	21	946	1182	420	326	355,6x8,0	17
350	410	54	379	1182	420	326	355,6x8,0	25
400	260	21	1078	1514	471	376	406,4x8,0	20
400	410	54	431	1514	471	376	406,4x8,0	28
450	260	21	1210	1886	522	427	457,0x8,0	22
450	410	53	484	1886	522	427	457,0x8,0	32
500	260	21	1338	2290	572	478	508,0x8,0	25
500	410	53	535	2290	572	478	508,0x8,0	36
600	260	21	1600	3237	674	580	610,0x8,0	30
600	410	52	640	3237	674	580	610,0x8,0	43
700	260	20	1860	4347	776	681	711,0x8,0	35
700	410	52	744	4347	776	681	711,0x8,0	50
800	260	20	2115	5608	877	783	813,0x8,0	40
800	410	52	846	5608	877	783	813,0x8,0	58
900	270	22	3486	7044	980	880	914,0x10,0	53
900	430	56	1394	7044	980	880	914,0x10,0	83
1000	270	22	3860	8643	1082	982	1016,0x10,0	59
1000	430	56	1544	8643	1082	982	1016,0x10,0	92

Les valeurs indiquées dans le tableau sont données pour une température de +20°C, matériau du soufflet Inox 1.4541 (inox 321), 1000 cycles.

Max. pulsations de pression admissible de 0,6 bar (brièvement). Nous consulter pour autres valeurs.

\*La section active du soufflet est une valeur théorique.